

# TANSUN-EVENT



## Technische Daten

|   | Universalständer<br>für 1 - 2 Heizungen | Universalständer<br>Maße<br>UNIVERSAL STÄNDER | TANSUN EVENT<br>Einseitig bestückt<br>TANSUN EVENT | TANSUN EVENT XL<br>Beidseitig bestückt<br>TANSUN EVENT<br>beidseitig |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
| <b>Leistung</b>   | -                                       | -   | 2 x 1,5 kW   | 4 x 1,5 kW   |
| <b>Phasen/ Ampere</b>   | -                                       | -   | 1 / 16 A   | 2 / 16 A   |
| <b>Stromanschluss</b>   | -                                       | -   | 230 V  | 230 V  |
| <b>Schutzart</b>  | -                                       | -   | IP 55  | IP 55  |
| <b>Maße L x H x T</b>   | -                                       | Standfläche:<br>800 x 600 mm<br>Höhe: 2250 mm | 790 x 227 x 323 mm                                 | 2 Strahler mit je<br>790 x 227 x 323 mm                              |
| <b>Gewicht in kg</b>  | -                                       | 15,0 kg                                       | Ca. 20,0 kg  | Ca. 26,0 kg  |
| <b>Erwärmte Fläche *</b><br>Bei Wandmontage in m <sup>2</sup> | -                                       | -   | 16 - 18 m <sup>2</sup>                             | 32-36 m <sup>2</sup>   |
| <b>Standardfarbe</b>  | RAL 9005 schwarz                        |   |  |  |

Prüfzeichen der Heizungen:



• BAUART  
GEPRÜFT  
• TYPE  
APPROVED



100 %  
wetterfest



\* Die genauen Wärmebereiche sind abhängig von der jeweiligen Montagesituation. Wir beraten Sie individuell.

[www.tansun-europe.com](http://www.tansun-europe.com)

Stand April 2018 - Technische Änderungen vorbehalten