

PRIMUS

TANSUN™
Damit es warm wird

Double

Single



Geeignet für

Wandmontage



Sonnenschirme



Deckenmontage



Technische Daten

| Bezeichnung | PRIMUS Single | PRIMUS Double |
|--|--|-------------------------------------|
| Leistung | 2,4 kW | 2 x 2,4 kW |
| Phasen/ Ampere | 1 / 16 A (I _n 10,4A) | 2 / 16 A (I _n 2 x 10,4A) |
| Stromanschluss | 230 V | 2 x 230 V |
| Schutzart | IP 55 | IP 55 |
| Maße L x H x T | 578mm x 227mm x 112mm | 1140mm x 227mm x 112mm |
| Gewicht in kg | 4.6 kg | 7.6 kg |
| Erwärmte Fläche * Bei Wandmontage in m ² | Ca. 17 m ² | Ca. 27 m ² |
| Standardfarben | RAL 7016 anthrazit | |
| RAL | Gegen Aufpreis: Weitere Farben nach RAL-Karte, Lieferzeit 4 – 5 Wochen | |
| EAN-Nummer | 5060057633359 | 506005733380 |
| Verpackungsmaß | 800 x 360 x 300mm | 1400 x 390 x 370 mm |
| Versandgewicht | 6,0 kg | 9,0 kg |
| Ersatzröhre | | |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| Maße: | | | |
| Prüfzeichen: | | | |
| | | | |

* Die genauen Wärmebereiche sind abhängig von der jeweiligen Montagesituation. Wir beraten Sie individuell.

www.tansun-europe.com

Stand April 2018 - Technische Änderungen vorbehalten